

FICHE TECHNIQUE

ARCANE 235

VERSION DU 05/12/07

DEFINITION :

Puissant nettoyeur dégraissant sous forme de microémulsion aqueuse concentrée formulée par couplage synergique d'un solvant d'origine naturelle et de 3 solvants aux profils écologiques favorables. Mélange original de solvants permettant une double action déstructurante à la fois sur les graisses, les salissures minérales et tout type de taches (brevet n° PCT/FR 99/03178).

DOMAINES D'APPLICATION :

Métaux, inox, chrome, émail, aluminium, carrelages et plastiques pour enlever des huiles, graisses, goudrons, suies, taches végétales ou organiques, colles adhésifs, encres ou salissures liées à la pollution urbaine.

Les secteurs concernés sont :

- **Métallurgie / Industrie mécanique** (ateliers d'usinage, d'assemblage, de réparation, garages...) *tous dégraissages et nettoyages de pièces mécaniques avant assemblage ou peinture.*
- **Bâtiment** : entretien et rénovation des façades peintes, toitures, bardages, menuiseries aluminium et bois, élimination de certains graffitis.
- **Voirie** : nettoyage des rues piétonnes, places de marché, lieux publics, camions et containers d'ordures ménagères, mobiliers urbains...
- **Transport** (automobile, deux roues, métro, tramway, trains, avions, cars et bus, bateaux...) :
 - entretien des tableaux de bord, habitacles
 - nettoyage des compartiments et blocs moteurs, jantes, bas de caisse.
- **Electronique** : dévernissage et défluxage des plaques de circuits imprimés.
- **Collectivités, centres administratifs et hospitaliers, maisons de retraite, édifices publics, groupements scolaires, parkings souterrains.**
- **C.H.R** : sols carrelés ou plastifiés, inox, éviers, sanitaires, murs.
- **Imprimerie.**
- **Bureautique / Informatique** : bureaux, écrans, claviers, téléphones, tableaux blancs,...
- **Secteur ménager / Bricolage.**
- **Décapage des cires** : parquets, revêtements plastiques ou autres supports.
- **Joaillerie.**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

<input type="checkbox"/> Présentation:	Fluide limpide incolore
<input type="checkbox"/> Odeur:	Orange
<input type="checkbox"/> Densité à 20°C :	1,003
<input type="checkbox"/> pH à 20°C :	environ 9

MISE EN ŒUVRE :

- Matériel:** serpillière, brosse, auto laveuse.
- Dilution:** Appliquer pur ou dilué jusqu'à 5% dans l'eau selon les salissures.

PRECAUTIONS D'USAGE :

- Eviter le contact avec la peau.

ARCANE Industries S.A.

Z.I des Paluds 73, avenue du Douard 13685 AUBAGNE Cedex

T : 04 42 82 16 95 F : 04 42 82 16 77

Courriel du service technique : laboratoire@arcane-industries.fr

Site Internet : <http://arcane-industries.fr>