

PEINTURE ANTI-HUMIDITE
INTERIEUR
Salle de bain, caves, garages, bas de murs

APPLICATION:

- **Matériel :** Pinceau, brosse, rouleau.
- **Préparation des supports :** Nettoyage et brossage des supports à traiter. Elimination des moisissures et des algues avec **ANTI-MOUSSE**. Si nécessaire, enlever les vieilles peintures ou toutes autres salissures.
- Appliquer sur tous supports intérieurs et extérieurs du bâtiment ou enduit de ciment. Prendre soin de conserver un mélange homogène tout au long de l'application.
- Nettoyage du matériel : White spirit

RECOMMANDATIONS:

- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- Lors de fortes pénétrations d'eau, il est recommandé d'utiliser l'enduit d'étanchéité spécialement conçu à cet effet : **ENDUIT DE CUVELAGE**.

SECHAGE:

- Séchage (20°C) : 2 à 4 heures
- Recouvrable : 12 heures

CLASSIFICATION:

-AFNOR NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b1



SALLE DE BAIN

PROPRIETES:

- ρ Excellente pénétration dans les pores des matériaux.
 - ρ Très bonne résistance à l'alcalinité des supports.
 - ρ Empêche le cloquage et le décollement des peintures provoquées par l'humidité.
 - ρ Application possible sur supports humides.
 - ρ Recouvrable (éviter les peintures à film fermé, les textiles muraux, les papiers peints vinyls).
 - ρ Stoppe la circulation de l'eau dans les réseaux capillaires.
 - ρ Microporeux, laisse respirer le support.
 - ρ Blanc.
- Peut être teinté avec des colorants universels (2% maximum).

RENDEMENT :

- 3 à 4 m² au litre selon la porosité du support

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »

ARCANE Industries

Z.I des Palud 73 avenue du Douard 13685 AUBAGNE cedex - FRANCE
tél : 04 42 82 16 95 fax : 04 42 82 16 77