

## ETANCHEITE FONDATION

### ETANCHEITE DES FONDATIONS, MURS ENTERRES, JARDINIÈRES, BACS,...

#### DEFINITION :

**ETANCHEITE FONDATION** est une émulsion de bitume à structure alvéolaire, exempte de charges, qui forme un film noir, souple, imputrescible, parfaitement étanche.

#### DOMAINE D'INTERVENTION :

**ETANCHEITE FONDATION** s'utilise pour l'étanchéité et la protection des fondations, murs enterrés, jardinières, bacs,...

**ETANCHEITE FONDATION** permet aussi de traiter et de protéger les bois et les métaux (pontons, toitures, embarcadères). Permet aussi le collage d'isolant.

#### QUALITES ET PERFORMANCES :

- S'applique sur tous supports maçonneries.
- Excellent pouvoir adhérent.
- Forme après séchage un film noir, imperméable et résistant à la corrosion.
- Conserve une très bonne élasticité dans le temps.
- Insoluble dans l'eau après séchage.



#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Aspect : pâteux.
  - Diluant : eau
  - Densité à 20 °C : 1.
  - Extrait sec : 52 ± 2%.
  - Temps de séchage : 2 à 5 heures.
  - Températures limites d'application : + 5°C à + 45°C.
  - pH : 9.5 ± 0.5.
- Rendement : - fondations et murs enterrés : 0.5 à 1.5 kg/m<sup>2</sup>.
- |                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| - bois et métaux :  | 0.9 à 1.5 kg/m <sup>2</sup> . |
| - toitures :        | 1.5 à 2 kg/m <sup>2</sup> .   |
| - conditionnement : | Boite de 5kg et seau de 30kg  |

#### MISE EN ŒUVRE :

- Préparation des supports : les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes.
- Bien mélanger avant l'emploi.
- Humidifier bétons et maçonneries avant l'application en couches fines.
- Couche d'imprégnation : **ETANCHEITE FONDATION** dilué de 5 à 50 % d'eau selon la porosité du support.
- Appliquer une ou plusieurs couches d'**ETANCHEITE FONDATION** à l'aide d'une truelle ou d'une brosse.
- Nettoyage du matériel : à l'eau directement après utilisation et aux solvants pétroliers après séchage.



#### RECOMMANDATIONS:

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, par risque de pluies ou de neige, par temps venté.
- Stocker à l'abri du gel
- Se conserve 1 an en emballage d'origine
- Toujours appliquer en couches fines.

#### HYGIENE ET SECURITE :

Produit en phase aqueuse.  
Non soumis à étiquetage, Directive 88/379/CEE.

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »

ARCANE Industries

Z.I des Palud 73 avenue du Douard 13685 AUBAGNE cedex - FRANCE  
tél : 04 42 82 16 95 fax : 04 42 82 16 77