

## FICHE TECHNIQUE

### REVELATEUR PASSIVANT

VERSION V2.0 du 17/06/08

#### DEFINITION :

**REVELATEUR PASSIVANT** concentre des fluides polaires de haute pureté.

Produit agréé SNCF comme traceur humide pour l'élaboration de la liqueur magnétique (0,5g de poudre magnétique pour 1l de produit) nécessaire au contrôle non destructif par la méthode de magnétoscopie.

#### **REVELATEUR PASSIVANT est :**

- une solution de remplacement des solvants chlorés
- un solvant industriel de sécurité (PE > 61°C)

**SPECIAL DEGRAISSAGE DIFFICILES A FROID, REVELATEUR PASSIVANT** est *non chloré - non fluoré - sans solvants aromatiques*

#### DOMAINES D'APPLICATION :

- **REVELATEUR PASSIVANT** présente un large spectre d'efficacité. C'est un puissant dégraissant industriel.
  - Il assure la désagrégation et l'élimination de la plupart des huiles et graisses utilisées dans l'Industrie.
  - pouvoir solvant élevé
  - fiabilité des lectures de magnétoscopie pour la détection des éventuels défauts des structures métalliques.
  - effet promoteur d'adhérence pour l'application de peintures
  - non inflammable dans les conditions d'utilisation habituelle
  - 100% organique (non aqueux)
  - tension superficielle particulièrement basse :
- Migration efficace des solvants, assurant déstructuration, dispersion, solubilisation, puis entraînement des graisses les plus épaisses
- solubilisation de la plupart des fluides et solides de nature organique.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

<input type="checkbox"/> <b>Présentation:</b>	Fluide limpide incolore
<input type="checkbox"/> <b>Densité à 20°C :</b>	0.925 environ
<input type="checkbox"/> <b>Point éclair :</b>	64°C

#### MISE EN ŒUVRE :

- Mise en oeuvre:** Au chiffon, à la brosse, par immersion, par aspersion, ou en cuves à ultrasons.

#### PRECAUTIONS D'USAGE :

- Stockage à température ambiante et en emballage fermé
- Se conserve 1 an en emballage d'origine

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de certaines conditions d'utilisations ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »

REVELATEUR PASSIVANT V2.0

**ARCANE Industries S.A.**

Page 1 sur 1

1Z.I des Paluds 73, avenue du Douard 13685 AUBAGNE Cedex

T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77

Courriel du service technique : [laboratoire@arcane-industries.fr](mailto:laboratoire@arcane-industries.fr)

Site Internet : <http://arcane-industries.fr>